Fiche technique NOVILED : *Dalle et accessoires de pose*

Références :	NLDW09xy	NLDX32xy	NLDW43xy	NLDX65xy
Dimension (mm) :	300x300	1200x300	600x600	1200x600
Culot :	Bornes via transformateur inclus			
Puissance réelle (W) :	10	36	48	72
Puissance Equiv (W) :	90	325	450	600
Tension / Fréq. :	10 - 240V 50/60Hz			
Lumen (lm)	900	3240	4320	6480
PF	> 0,5			
CRI	> 80			
Température °K	y= E: 3500K N:4000K F:6000K			
Angle d'éclairage :	120°			
Type LED :	SMD 4014			
Nbre LED :	50	180	216	360
Driver :	Courant constant			
Dimmable :	x= 1: Non dimmable x=7 dimmable			
Scintillement :	NON			
Protection :	IP20			
Enveloppe :	Opaque - Contour aluminium blanc			
Tête rotative :	NA			
Temp fonct° :	-10°C - 60°C			
Durée de vie :	40 000 hr à 25°C			
Nbre Cycle M/A :	> 25 000			
Tps d'allumage :	< 0,5 s			
Classe Energétique :	A			
Appplications Courantes :	Remplacement des dalles fluos dans bureaux …..			

Accessoires de pose



Références :		NLDA0002	NLDA0003	NLDA0001
Type de pose :		encastrée	en applique	suspendue
Description :		Sachet de 4 clips et vis	Sachet de 4 pattes de fixation et vis	Sachet de 4 câbles avec vis