Fiche technique NOVILED : *E14 - Filament*

x=1 ou 7
Opaque

x=2
Transparent

Références :	NF3503xy	NF3504xy	NF3306xy	NF3209xy
Dimension :	D35 *100mm		D45*150mm	D60*150mm
	Bougie		Tube	Bulbe
Culot :	E14			
Puissance réelle (W) :	2	4	6	8
Puissance Equiv (W):	25	50	75	100
Tension / Fréq. :	200~240V - 50Hz +/- 10%			
Lumen (lm) :	250	450	650	930
PF :	0,4 - 0,5			
CRI :	> 80			
Température °K :	y= C:2700 - D:3000 - P:4200 - F:6000			
Angle d'éclairage :	360°			
Type LED :	FILAMENT - SANAN			
Nbre LED :	2	4	6	8
Driver :	Courant constant			
Dimmable :	x=7 : dimmable			
Scintillement :	Non			
Protection :	IP44			
Enveloppe :	x=1 ou 7 : Opaque - x=2 : Transparent			
Tête rotative :	NA			
Temp fonct° :	-25 °C à + 50 °C			
Durée de vie :	> 50 000 Heures			
Nbre Cycle M/A :	> 100 000 Cycles			
Tps d'allumage :	< 0.3s			
Classe Energétique :	A+			
Applications Courantes :	Lustre contemporain ou moderne - Applique - Plafonnier - Son faible encombrement permet de l'utiliser partout …			