



Références :	NL8380XC NL8380XP NL8380XF	NL83A0XC NL83A0XP NL83A0XF	NL83A2XC NL83A2XP NL83A2XF	
Dimension :	D110 x 340 mm	D110 x 380 mm	D110 x 380 mm	
Culot :	E40			
Puissance réelle :	85W	100W	120W	
P Equiv Sodium :	300W	400W	500W	
Tension / Fréq. :	85~265V - 50Hz +/- 10%			
Lumen	8000 lm	10000 lm	12000 lm	
PF	>0.90			
CRI	>80			
Température °K	C: 2700K - P: 4200K - F: 6000K			
Angle d'éclairage :	360°			
Type LED :	SMD - SANAN			
Nbre LED :	432	510	616	
Driver :	Courant constant			
Dimmable :	Non			
Scintillement :	Non			
Protection :	IP44			
Enveloppe :	Corps aluminium			
Tête rotative :	NA			
Temp fonct° :	-25 °C à + 50 °C			
Durée de vie :	> 50 000 Heures			
Nbre Cycle M/A :	> 50 000 Cycles			
Tps d'allumage :	< 0.5s			
Classe Energétique :	A			
Applications Courantes :	Remplacement ampoule à sodium dans lampadaire, gamelle Divisez la puissance d'une ampoule sodium par environ 4 pour choisir l'équivalente Noviled			

