



Références :	NL8327YD	NL8336YD	NL8345YD	NL8354YD	NL8380YD	NL83A0YD	NL83A2YD
	NL8327YN	NL8336YN	NL8345YN	NL8354YN	NL8380YN	NL83A0YN	NL83A2YN
	NL8327YF	NL8336YF	NL8354YF	NL8354YF	NL8380YF	NL83A0YF	NL83A2YF
Dimension (mm):	D93 * 195	D93 * 222	D93 * 256	D93 * 283	D120 * 315	D120 * 341	D120 * 360
Culot :	E40						
Puissance réelle :	27W	36W	45W	54W	80W	100W	120W
P Equiv Sodium :	100W	140W	180W	210W	320W	400W	480W
Tension / Fréq. :	100~240V - 50Hz +/- 10%						
Lumen	2700 lm	3600 lm	4500 lm	5400 lm	8000 lm	10000 lm	12000 lm
PF	>0.90						
CRI	>80						
Température °K	D: 3000K - N: 4000K - F: 6000K						
Angle d'éclairage :	360°						
Type LED :	SMD3030 - EPISTAR						
Nbre LED :	50	60	60	70	120	144	168
Driver :	Courant constant						
Dimmable :	Non						
Scintillement :	Non						
Protection :	IP64						
Enveloppe :	Corps aluminium						
Tête rotative :	NA						
Temp fonct° :	-25 °C à + 50 °C						
Durée de vie :	> 50 000 Heures						
Nbre Cycle M/A :	> 50 000 Cycles						
Tps d'allumage :	< 0.5s						
Classe Energétique :	A						
Applications Courantes :	Remplacement ampoule à sodium dans lampadaire, gamelle Divisez la puissance d'une ampoule sodium par environ 4 pour choisir l'équivalente Noviled						

