Fiche technique NOVILED : Ampoules culot G4

Références :	NC67023F	NL67023G	NL64013D	NL63022D
Dimension :	D18* 33mm	D28* 38mm	D35* 30mm	D16 * 42mm
Culot :	G4			
Puissance réelle :	2W	4W	1,8W	3W
Puissance Equiv :	18W	25W	12W	25W
Tension / Fréq. :	12V DC	12V AC/DC	12V AC/DC	12V AC/DC
Lumen	160 lm	240 lm	100 lm	240 lm
PF	NA			
CRI	NC			
Température °K	6000K	6500K	3000K	3000K
Angle d'éclairage :	100°	100°	120°	360°
Type LED :	COB	SMD 5630	SMD	SMD
Nbre LED :	1	15	12	NC
Driver :	NC			
Dimmable :	Non			
Scintillement :	Non			
Protection :	IP00			
Enveloppe :	Corps aluminium			
Tête rotative :	NA			
Temp fonct° :	-25 °C à + 50 °C			
Durée de vie :	> 15 000 Heures			
Nbre Cycle M/A :	> 20 000 Cycles			
Tps d'allumage :	< 0.5s			
Classe Energétique :	A			
Applications courantes :	Bandeau meuble salle de bain ou cuisine - Hotte de cuisine - Cabine de douche - Plafonnier - Spot - Camping Car			