Fiche technique NOVILED : Ampoules culot G9

Références :	NL73023F	NL73042C	NL73042F	NL73058C	NL73058F
Dimension (mm) :	D25xH20	D16xL51	D16xL51	D16x60	D16x60
Culot :	G9				
Puissance réelle (W):	2	5	5	5	5
Puissance Equiv (W) :	25	40	40	50	50
Tension / Fréq. :	200~240V - 50Hz +/- 10%				
Lumen (lm):	190	400	400	500	500
PF	0,5				
CRI	> 80				
Température °K	6000	2700	6000	2700	6000
Angle d'éclairage :	180°	360°			
Type LED :	SMD			SANAN 2835	
Nbre LED :	NC	NC	NC	45	45
Driver :	Courant constant				
Dimmable :	Non	Non	Non	Oui	Oui
Scintillement :	Non				
Protection :	IP20	IP44	IP44	IP44	IP44
Enveloppe :	Sans	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Tête rotative :	NA				
Temp fonct° :	-20 °C à + 40 °C				
Durée de vie :	> 20 000 Heures (25°C)			> 50 000 Heures (25°C)	
Nbre Cycle M/A :	> 50 000 Cycles				
Tps d'allumage :	< 0.3s				
Classe Energétique :	A	A	A	A+	A+
Applications courantes :	Lustre moderne, design - Spot - Applique				