



Références :	NVT5457F NVT5456N	NVT5459F NVT5458N	NVT5463F NVT5462N	NVT5461F NVT5460N	NVT5453F NVT5455N
Dimension (mm) :	216*497*75	216*497*75	296*703*70	297*703*70	302*802*75
Fixation :	Diam 60mm				
Culot :	Raccordement sur bornes				
Puissance réelle :	30W	50W	100W	120W	150W
P Equiv Sodium :	120W	200W	400W	480W	600W
Tension / Fréq. :	85~265V - 50Hz +/- 10%				
Lumen	2700 lm	4500 lm	9000 lm	10800 lm	12000 lm
PF	>0.95				
CRI	>75				
Température °K	Standard = F :6000K Option: N= 4500K				
Angle d'éclairage :	100°				
Type LED :	SMD				
Nbre LED :	NC	NC	NC	NC	NC
Driver :	NC				
Dimmable :	Non				
Scintillement :	Non				
Protection :	IP65				
Enveloppe :	Corps en fonte d'aluminium				
Tête rotative :	Oui				
Temp fonct° :	-25 °C à + 50 °C				
Durée de vie :	> 20 000 Heures				
Nbre Cycle M/A :	> 15 000 Cycles				
Tps d'allumage :	< 0.5s				
Classe Energétique :	A				
Applications Courantes :	Eclairage urbain - Diviser par environ 4 la puissance des lampes à sodium utilisées pour obtenir l'équivalente Noviled				

