Fiche technique NOVILED : Plafonnier Carré à encastrer

Références :	NLPW011x	NLPW021x	NLPW041x	NLPW061x	NLPW081x	NLPW101x	NLPW131x	NLPW191x
Dimension (mm) :	C85	C105	C120	C145	C172	C200	C225	C300
Percage (mm) :	C70	C92	C105	C130	C157	C182	C205	C280
Culot :	Bornes via transforateur inclus							
Puissance réelle (W) :	3	4	6	9	12	15	18	24
Puissance Equiv (W) :	15	22	36	58	80	100	130	190
Tension / Fréq. :	85V - 265V 50/60Hz							240V-50Hz
Lumen (lm)	150	220	360	580	800	1000	1300	1900
PF	> 0,5							
CRI	> 80							
Température °K	x= D: 3000K N:4000K F:6000K							
Angle d'éclairage :	120°							
Type LED :	SMD 2835							
Nbre LED :	15	20	30	45	60	75	90	120
Driver :	Courant constant							
Dimmable :	NON							
Scintillement :	NON							
Protection :	IP20							
Enveloppe :	Opaque - Contour aluminium blanc							
Tête rotative :	NA							
Temp fonct° :	-10°C - 40°C							
Durée de vie :	20 000 hr à 25°C							
Nbre Cycle M/A :	> 15 000							
Tps d'allumage :	< 0,5 s							
Classe Energétique :	A							
Applications Courantes :	En neuf ou rénovation, imitation puit de lumière							