Fiche technique NOVILED : *Spots à encastrer Modulable*

Références :	NAES00FW	NAES00FS	NAES00MW	NAES00MS	NL1A0001	NLA50001
Diamtre ext. (mm) :	80	80	102	102	Douille GU10 pour Noviled NL14xxxxx	Douille MR16 pour Noviled NL54xxxxx
Percage (mm) :	60	60	80	80		
Couleur :	Blanc	Métal Satin	Blanc	Métal Satin		
Orientable :	Non	Non	Oui	Oui		
Remarques :	Convient également pour les Noviled Spot type MR16 12V -					

GU10

Références :	NL14031C NL14031N	NL14041C NL14041N	NL14061C NL14061N NL14061F	NL14067C NL14067F	NL14051F
Dimension (mm) :	D50xH54		D50xH65		D50xH54
Culot :	GU10				
Puissance réelle (W):	4	5	7	7	5,5
Puissance Equiv (W) :	30	40	60	60	60
Tension / Fréq. :	200~240V - 50Hz +/- 10%				
Lumen (lm):	300	400	600	600	550
Température °K	C:2700K N:4000K F:6000K				6000K
Dimmable :	Non	Non	Non	Oui	Non
Applications Courantes :	Spot encastré - Spot en applique - Lustre divers - Suspension - Lampe de chevet - Lampe de bureau ...				Spéciale applications exigentes : Hotel, Restaurant, Immeuble, Magasin... 24H/24 ...

MR16 (GU5,3) et Accessoires

Références :	NL54041C	NL54041F	NL54057C	NL54057F	NLA50001	NLAV0002	NLA9000A
Dimension (mm) :	D50xL55				Douille MR16 pour Noviled	Variateur à télécommande 12V- 96W	Transformateur spécial Led 230V-12V-10A
Culot :	MR16						
Puissance réelle (W):	5	5	6	6			
Puissance Equiv (W) :	40	40	50	50			
Tension / Fréq. :	12V AC/DC						
Lumen (lm):	400	400	500	500			
Température °K	2700	6000	2700	6000			
Dimmable :	Non	Non	Oui	Oui			
Classe Energétique :	A	A	A	A			
Applications Courantes :	Spot encastré - Spot en applique - Spot sur cable tendu - Surtout utilisé dans les salles d'eau (cuisine , salle de bain) car alimentation en 12V						

Faites votre Composition !